



# Membrana drenarska kubelkowa Wykamol CM8

## HEAVY DUTY 2,4 x 20 m



Producent	
Waga	24.00 kg
Product Code	CM8HD2.4X20
SKU	001310
IBB ID	11153

### Specyfikacja produktu

Producent

WYKAMOL

Jednostka

rolka

Membrana hydroizolacyjna Wykamol CM8 Heavy Duty jest przeznaczona do stosowania na ścianach, podłogach, sklepieniach i tunelach przy minimalnym przygotowaniu powierzchni.

Membrana CM8 HD700 jest membraną o ultra wysokiej gęstości, idealną do projektów, które mogą wymagać dodatkowej ochrony.

Nadaje się również do hydroizolacji zewnętrznych fundamentów i wewnętrznych hydroizolacji nadziemnych, aby zapewnić izolowaną suchą okładzinę tam, gdzie konwencjonalne wykończenia tynków nie są odpowiednie.

Membrana hydroizolacyjna Wykamol CM8 jest przeznaczona do konstrukcji z betonu konstrukcyjnego typu „C” (ochrona przed drenażem) zgodnie z normą BS 8102.

W przypadku stosowania do hydroizolacji podłóg i ścian piwnic zaleca się zastosowanie obwodowych kanałów odwadniających, aby zoptymalizować przepływ wód gruntowych w kierunku studzienki.

CM8 HD to membrana o wysokiej gęstości z kubelkami o grubości 8 mm, odpowiednia do hydroizolacji typu C i zapewniająca środowisko klasy 3 zgodnie z BS8102:2009 i rozdziałem 5.4 NHBC.

Zalecamy stosowanie wersji HD na izolowanej przekładce dystansowej Danopren, a także w obszarach komercyjnych, gdzie może być potrzebna membrana bardziej odporna na uderzenia.

CM8 HD jest również doskonałą barierą dla radonu i przeszedł wszystkie odpowiednie testy odporności na ten gaz.

#### ZALETY

- Tworzy suchą, nadającą się do zamieszkania przestrzeń życiową na obszarach, na których wcześniej panowały wilgotne/mokre warunki.
- Wodoodporna, hamująca sól, odporna na korzenie i zanieczyszczenia.
- Szybki montaż – minimalne przygotowanie powierzchni ścian.
- Łatwe cięcie ostrym ostrzem.
- Brak procesu wysychania – odświeżenie może nastąpić natychmiast.
- Niewielkie lub żadne uszkodzenia istniejącej konstrukcji.
- Tolerancja na niskie i wysokie temperatury.
- Część systemu membranowego drenażu szczelinowego typu C zgodnie z BS8102:2009.
- Przezroczysta, do łatwego nakładania i mocowania kołków wykamol.
- Idealna membrana chroniąca przed radonem
- Większa odporność na uderzenia i duże obciążenia podłóg