



Bateria umywalkowa podtynkowa Anemon



Producent	
Waga	1.98 kg
Product Code	BCZ_054L
EAN	5908212099957
SKU	001709
IBB ID	11697

Specyfikacja produktu

Producent	DEANTE	Jednostka	szt
EAN	5908212099957	Dodatkowe cechy	cool-out
Grupa akustyczna [dB]	I (x ≤ 20)	Regulacja wysokości stelaża [mm]	200
Rozmiar aeratora	m24	Typ aeratora	honeycomb
Rozmiar głowicy ceramicznej	35 mm	Zakres regulacji od [mm]	700
Gwint przyłącza	m8	Klasa przepływu [l/min]	z - 4-9 l/min
Materiał	mosiądz	Rodzaj baterii	mieszaczowa. jednouchwytowa
Sposób montażu	podtynkowy	Zasięg wylewki bateryjnej [mm]	184
Rodzaj wylewki	stała	Średnica przyłącza [mm]	50
Wysokość całkowita baterii [mm]	200		

Bateria umywalkowa podtynkowa

- Korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu
- Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień
- Montaż podtynkowy zapewnia estetykę łazienki
- Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody
- Tylko najlepsze materiały, których jakość potwierdzamy badaniami w laboratorium
- W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach
- Bateria zawiera element podtynkowy

Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Bateria posiada aerator, dzięki któremu strumień wody jest idealnie napowietrzony i miękki. Rozwiązanie to poprawia komfort użytkowania, jednocześnie obniżając zużycie wody, co oznacza niższe rachunki domowe. Masz też poczucie, że przyczyniasz się do dbania o planetę.



Montaż podtynkowy zapewnia estetykę łazienki

Kluczowymi walorami montażu podtynkowego są estetyczny wygląd, prostsze utrzymanie łazienki w czystości oraz zamaskowanie nieatrakcyjnych elementów instalacji, które dzięki temu nie są wystawione na uszkodzenia mechaniczne. Takie rozwiązania sprawdzą się również idealnie w mniejszych łazienkach, w których ważny jest każdy centymetr. Po zastosowaniu systemu podtynkowego widoczne są jedynie dekoracyjne elementy natynkowe, a łazienka staje się funkcjonalna, efektowna i idealnie wpisuje się w modny styl minimalistyczny.

Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody

Klasa przepływu Z informuje, że w ciągu minuty przez baterię przepływa od 4 do 9 litrów wody. Strumień jest zarazem komfortowy w użytkowaniu, delikatny i miękki. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie skupia się uwagę na ekologiczną i ekonomiczną odpowiedzialność ? czyli także w Twoim domu!



W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach

Preparat przeznaczony jest do baterii w każdym wykończeniu. Dzięki specjalnej formule nie pozostawia na czyszczonych produktach smug, zarysowań i nie powoduje matowienia. Preparat doskonale sprawdzi się w pielęgnacji tak wymagającej czarnej armatury, zachowując jej pierwotny wygląd na długie lata.