



Agregat natryskowy tynkarski półprofesjonalny

AGRKOM 20L



Producent	
Kraj pochodzenia	Polska
Wymiar	20x70cm
Waga	20.00 kg
EAN	5903672755153
SKU	003690
Porada IBB	
Zastosowanie	do nakładania natryskowego cienkowarstwowych tynków elewacyjnych, kleju na siatkę, gładzi, farb
IBB ID	13547

Specyfikacja produktu

Producent	AGREKOM	Jednostka	kpl
EAN	5903672755153	Wymiar	20x70cm
Kraj pochodzenia	Polska	Pojemność	32kg masy
Zastosowanie	półprofesjonalny	Materiał wylotu	stal nierdzewna
Średnica otworu wlewu	9.8cm	Długość przewodu	5m
Maksymalny zasięg podawania materiału	15m	Pojemność zbiornika [L]	20
		Wymiary zbiornika z kołami	20x70cm
Blokada kółek skrętnych	TAK	Średnica koła	17cm
Ciśnienie robocze [BAR]	8		

Agregat tynkarski półprofesjonalny 20 litrów

ZESTAW ZAWIERA

- 20 L zbiornik 8 BAR z dolnym wylotem, podwójnym reduktorem ciśnienia i czarnym kołnierzem zabezpieczającym
- półprofesjonalny pistolet tynkarski AK-1 z iglicą 2,5 mm

i zestawem dysz 4, 6, 8 (mm)

- półprofesjonalny pistolet malarski 4001 z dyszą 2,5 mm,
- 5 metrowy przewód materiałowy do pistoletu tynkarskiego
- 5 metrowy przewód materiałowy do pistoletu malarskiego
- 5 metrowy przewód na powietrze do pistoletów
- lejek

OPIS

Agregat tynkarski wykonany na bazie nowego innowacyjnego zbiornika ze stali nierdzewnej.

Zbiornik o pojemności 20-litrów (mieści ok. 30 kg masy) osadzony jest na mocnym podwoziu z 2 skrętnymi kołami. Koła mają możliwość blokady, co zabezpiecza urządzenie w trakcie pracy. Agregat może pracować na ciśnieniu roboczym 8 BAR, co pozwala na pracę na przewodach o długości aż 10-metrów. Zbiornik urządzenia posiada stożkową dennicę, która przyspiesza i ułatwia spływanie materiału.

Maszyna tynkarska wyposażona jest w dwa pistolety do zastosowań półprofesjonalnych. Pistolety gwarantują wydajną pracę nawet z bardzo wymagającymi materiałami.

Pistolet do tynkowania daje możliwość nakładania natryskowo tynków elewacyjnych typu baranek, kleju na siatkę, gładzi gipsowych i szpachlowania.

Pistolet malarski to bardzo dobre rozwiązanie podczas natrysku farb emulsyjnych i podkładowych.

Zestaw zawiera również przewody pozwalające na pracę w oddaleniu 5-metrów od zbiornika.

ZASTOSOWANIE

Agregat tynkarski idealny do natrysku:

- Tynków elewacyjnych np. baranek,
- Obrzutki tynkarskiej (szprycowanie ścian),
- Kleju na siatkę przy pracach dociepleniowych,
- Gładzi okrągłym strumieniem
- Malowania natryskowego,
- Grunтовania (również grunt szczepny),
- Tapet natryskowych
- Zabezpieczeń ogniochronnych