



Kompresor TORPEDA 3,0 KW 50L



Producent	
Waga	50.00 kg
EAN	5903672752374
SKU	003731
Porada IBB	
Zastosowanie	Urządzenie nadaje się do pracy ciągłej
IBB ID	13588

Specyfikacja produktu

Producent	AGREKOM	Jednostka	szt
EAN	5903672752374	Uzwojenie silnika	miedziane
Ciśnienie robocze kompresora	10 bar	Wielkość butli kompresora	50l
		Praca ciągła	Tak
Moc silnika	3.0 kw	Maksymalna temperatura robocza	100 ?
Prędkość	2850 obr./min	Wydajność teoretyczna	530 l/min
Napięcie znamionowe	230v/50hz		

Kompresor TORPEDA 3,0 KW 50L

OPIS

Kompresor Torpeda z indukcyjnym silnikiem 3kW został wyposażony w 2 tłoki w trybie V i butlę o pojemności 50 litrów. Sprężarka została wykonana z najwyższej jakości podzespołów.

Urządzenie nadaje się do pracy ciągłej.

To doskonałe rozwiązanie podczas zasilania pneumatycznych agregatów tynkarskich i malarskich.

Kompresor został wyposażony w system automatycznego spuszczenia powietrza z tłoków przy dobiegu do 10 BAR. Jest to rozwiązanie pozwalające na jeszcze łatwiejsze ponowne uruchomienie urządzenia.

Sprężarka wytwarza ciśnienie robocze na poziomie 10 BAR i przy spadku ciśnienia załącza się ponownie na poziomie 8 BAR. W pełni miedziane uzwojenie silnika, powiększony wał korbowy, realna wielkość butli, metalowe obudowy manometrów i filtrów powietrza – to właśnie wyróżnia kompresor Torpeda.

ZASTOSOWANIE

- Zasilanie pneumatycznych agregatów tynkarskich,
- Przedmuchiwanie, pompowanie i inne prace wymagające sprężonego powietrza,
- Zasilanie urządzeń pneumatycznych