



Elewacyjna farba silikonowa SALTA biała 10 l



Marka	ATLAS
Producent	
Kraj pochodzenia	Polska
Waga	15.00 kg
Product Code	BAS-2017-000-110
EAN	5905400429886
SKU	7718
Porada IBB	
Zastosowanie	Zalecany na świeże tynki, cienkowarstwowe tynki mineralne malować po 5 dniach od ich nałożenia.
IBB ID	7718

Specyfikacja produktu

Producent	ATLAS	Jednostka	op
Marka	atlas	EAN	5905400429886
Kraj pochodzenia	Polska	Wydajność	tynki mineralne ok. 4,0 m²/l, tradycyjne do 8,0 m²/l
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania	< 80%	Gęstość gotowego wyrobu	ok. 1.9 g/cm³
		Odczyn pH	8

Elewacyjna farba silikonowa ATLAS SALTA biała 10l

Najważniejsze cechy:

- wysoko odporna na zabrudzenia
- mocno kryjąca
- odporna na warunki atmosferyczne
- bezpodkładowa, nisko nasiąkliwa
- wyjątkowa trwałość kolorów

Opis:

Szerokie spektrum malowanych budynków – mieszkalne (jedno- i wielorodzinne), użyteczności publicznej, gospodarcze, przemysłowe.

Stosowana jako powłoka dekoracyjna i ochronna - również na powierzchnie narażone na duże obciążenia termiczne i użytkowe.

Zalecana na świeże tynki - umożliwia malowanie tynków cienkowarstwowych mineralnych po 5 dniach od ich wykonania.

Główne właściwości:

Farba ATLAS SALTA produkowana jest na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji polimerowej oraz wysokogatunkowych wypełniaczy i pigmentów tworzy powłokę niepodatną na rozwój glonów tworzy powierzchnię odporną na przywieranie zanieczyszczeń – powłoka farby jest niezwykle zwarta i gładka, dzięki czemu osiadające na niej drobiny brudu oraz zarodniki grzybów łatwo tracą z nią kontakt i są usuwane w sposób naturalny, wraz z deszczem i wiatrem

wysoka paroprzepuszczalność – powłoka farby tworzy mikroporowatą – tzw. „oddychającą” strukturę, zapewniającą swobodny transport pary wodnej przez malowaną przegrodę.

odporność na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych – farba łączy w sobie zalety farb krzemianowych i dyspersyjnych, wysoką elastyczność, doskonałą paroprzepuszczalność, niską nasiąkliwość oraz odporność na ścieranie, dzięki czemu posiada wyjątkową odporność na zwiertzenie, zmienne warunki atmosferyczne oraz agresywne składniki zawarte w podłożu i środowisku naturalnym

swoboda aranżacji – paleta 400 modnych kolorów, zgodnych z Kolorystyką Tynków i Farb SAH

trwałe kolory – dzięki wykorzystaniu pigmentów najnowszej generacji farba ATLAS SALTA posiada wysoką odporność na działanie promieni UV, tym samym zapewnia wieloletnią trwałość koloru na wykonanej elewacji

zalecana na świeże tynki - umożliwia malowanie mineralnych tynków cienkowarstwowych po 5 dniach od ich wykonania.

aplikacja w obniżonych temperaturach – po dodaniu środka ATLAS ESKIMO możliwe jest użycie farby w obniżonych temperaturach (do 0°C) i przy podwyższonej wilgotności (do ok. 80%).

nie wymaga podkładu – pierwsza warstwa farby gruntuje podłoże

Zużycie zależy m.in. od chłonności podłoża i faktury malowanej powierzchni, dlatego zalecane jest określenie dokładnego zużycia na podstawie próby.

ZUŻYCIE - WYDAJNOŚĆ Z 1 LITRA

cienkowarstwowe tynki mineralne - ok. 0,25 l/m² ok. 4,0 m²

cienkowarstwowe tynki dyspersyjne - ok. 0,22 l/m² ok. 5,0 m²

tynki gładkie - ok. 0,15 l/m² ok. 7,0-8,0 m²